ALPHATECH spol. s r.o.
Jeremenkova 88, Praha 4, República Checa
www.alphatech.cz

Portero analógico **Fores Slim**

- **Muy delgado: 16mm**
- **Conexión PBX – línea telefónica analógica**
- **Configuración mediante marcación DTMF**
- **Botones 1 / 2 / 4**

Fores Slim: sencillo

Fores Slim (Fores SDP) puede conectarse a **una PBX FXS** o **a una línea analógica**.

Fores Slim es fácil de instalar tanto en exteriores como en interiores.
Ofrece 3 modelos con 1, 2 o 4 botones.
Fores Slim cuenta con un relé para el control de los bloqueos, una carcasa blanca retroiluminada y un sistema de calefacción.

Beneficios

- PBX FXS / Conexión analógica de línea fija
- Botones 1 / 2 / 4
- Programación local o remota mediante marcación DTMF
- 1 Control de puerta por relé
- Retroiluminación blanca
- Sistema de calefacción
- Puede llamar a 2 números consecutivos
- Compatible con todas las PBX
- Carcasa resistente

Modelos

- Fores SDP 01
- Fores SDP 02
- Fores SDP 04

Características

- Fuente de alimentación
  - Se utilizan 12 VCA o 12 VCC para retroiluminación, sistema de calefacción y relé de control de puertas
  - para las conversaciones, el teléfono de entrada funciona con la línea analógica
- Relé para bloqueo eléctrico o magnético
  - voltaje máximo: 48V
  - Intensidad máxima: 1A
- Temperatura de trabajo - -20 °C ÷ +70 °C
- Dimensiones: 104 x 153 x 16 mm
- Peso – 360 g
- Material de la carcasa – Aluminio Elox y plexiglás

Opciones

- Fuente de alimentación – 12VCA o 12VCC

Configuración

- El portero analógico Fores Slim puede programarse a través de una línea telefónica mediante marcación DTMF.
- Además de la introducción de números de teléfono, es posible configurar códigos de puerta telefónica (por ejemplo, código de apertura de cerraduras), el modo de conmutación por relé y también parámetros técnicos.